

5. OMCN 552 (552/A) - podnośnik – nożycowy – elektrohydrauliczny – podprogowy o udźwigu 3000kg

Cechy:

- Ponoszenie elektrohydrauliczne
- Nowoczesny wygląd
- Wysokość najazdów – tylko 100 mm zapewniająca obsługę najszerzej gamy pojazdów w tym bardzo nisko zawieszonych
- Najazdy pokryte w miejscach podpierania pojazdu warstwą aluminium,
- Bezpieczeństwo – zapewnione przez zabezpieczenia mechaniczne
- Uniwersalność zastosowań podnośnika – doskonały do tzw. „szybkich napraw, serwisów wyspecjalizowanych w obsłudze ogumienia a także w serwisach blacharsko-lakierniczych
- Nie wymaga stałego mocowania,
- Podnośnik w wersji 552/A jest mobilny (wyposażony w kółka i uchwyt umożliwiający łatwe przemieszczanie)

Dane techniczne:

- Udźwig (kg) 3000
- Wysokość podnoszenia (mm) 1000
- Wysokość najazdów (mm) 100
- Szerokość najazdów (mm) 450
- Całkowita szerokość podnośnika (mm) 1760
- Szerokość w świetle najazdów (mm) – 860
- Długość najazdów (mm) 1400
- Całkowita długość podnośnika (mm) 1900
- Silnik (kW) 3,3
- Zasilanie (V/Hz) 230-400 / 50

